

CERTIFICAT**TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE****RACCORDS "COMPACT" POUR L'ÉVACUATION DES EAUX**
Désignation commerciale : GIRPI, GIRPI "S"

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est(sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 055 - Rev n° 16 après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **GIRPI**
Rue Robert Ancel - BP 36
F - 76700 HARFLEUR

Usine de **F - 76700 HARFLEUR**

le droit d'usage de la marque NF TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE pour le(s) produit(s) objet(s) de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 23-2-E-01 du 1er août 1994
Décision de reconduction n° 23-2-E-32 du 8 août 2014

Cette décision annule et remplace la décision n° 23-2-E-31 du 4 décembre 2013

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet www.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Normes applicables : NF EN 1329-1, NF T 54-030

Dimensions

Essais de caractérisation matière

Résistance des assemblages à la pression et aux cycles de températures

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant

Fabrice MIEMOUNITOU

Tél. : 01 64 68 88 70

Fax : 01 64 68 84 44

Pour le CSTB
Le Directeur Technique
Charles BALOCHÉ



ACCRÉDITATION
N° 5-0010
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAK.FR
DE PRODUITS
ET SERVICES

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Décision d'admission n° 23-2-E-01 du 1er août 1994
 Décision de reconduction n° 23-2-E-32 du 8 août 2014

Désignation commerciale : GIRPI, GIRPI "S"
 Raccords pour assemblage par collage (REC)

Type	Angle	Orifice M = Mâle F = Femelle	Dimensions (mm) (*)
Coudes	45°	MF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 100 ; 110 ; 125 ; 140 ; 160
Coudes	45°	FF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 100 ; 110 ; 125 ; 140 ; 160
Coudes	67°30	MF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 100 110 ; 125 ; 140 ; 160
Coudes	67°30	FF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 100 110 ; 125 ; 140 ; 160
Coudes	87°30	MF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 100 110 ; 125 ; 140 ; 160
Coudes	87°30	FF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 100 110 ; 125 ; 140 ; 160
Culottes égales	45°	MFF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 100 110 ; 125 ; 140 ; 160
Culottes égales	45°	FFF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 100; 110 ; 125 ; 140 ; 160
Culottes égales	67°30	MFF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 100 110 ; 125 ; 160
Culottes égales	67°30	FFF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 100
Culottes égales	87°30	MFF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 100 110 ; 125 ; 140 ; 160
Culottes égales	87°30	FFF	32 - 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 100 110 ; 125 ; 140 ; 160
Culottes réduites	45°	MFF	63-50-63 ; 75-50-75 ; 90-50-90 100-50-100 ; 110-75-110 ; 125-110-125 ; 160-110-160
Culottes réduites	45°	FFF	40-32-40 ; 50-40-50
Culottes réduites	67°30	MFF	63-50-63 ; 75-50-75 ; 90-50-90 100-50-100 ; 125-110-125
Culottes réduites	87°30	MFF	63-50-63 ; 75-50-75 ; 90-50-90 100-50-100 ; 110-75-110 ; 125-110-125
Culottes réduites	87°30	FFF	40-32-40 ; 50-32-50 ; 50-40-50
Manchons excentrés réduits	-	MF	40-32 ; 50-32 ; 50-40 ; 63-50 ; 75-40 ; 75-50 ; 100-75 ; 110-75
Manchons égaux	-	FF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 100 110 ; 125 ; 140 ; 160



ACCREDITATION
N° S-0016
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR
DE PRODUITS
ET SERVICES

page 3/3

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Décision d'admission n° 23-2-E-01 du 1er août 1994
 Décision de reconduction n° 23-2-E-32 du 8 août 2014

Désignation commerciale : GIRPI, GIRPI "S"

Raccords pour assemblage à bague d'étanchéité (REJ) : assemblages fixes conformes à la norme NF T 54-031 ou assemblages coulissants conformes à la norme NF T 54-032

Type	Type d'assemblage	Angle	Orifice M = Mâle F = Femelle	Dimensions (mm) (*)
Manchons de dilatation	assemblage coulissant	-	MF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 100 ; 110 ; 125 ; 140 ; 160

(*) Pour dimensions égales : DN

Pour dimensions réduites : D₁ - D₂ - D₃ | 3
 1 | 2
 ou D₁ - D₂ | 2
 1