

## CERTIFICAT

### TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

RACCORDS POUR RÉSEAUX D'EAU AVEC PRESSION

**Désignation commerciale : GIRPI, GIRPI "S"**

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est(sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 055 - Rev n° 16 après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

**La société**                    **GIRPI**  
                                 **Rue Robert Ancel - BP 36**  
                                 **F - 76700 HARFLEUR**

**Usine de**                    **F - 76700 HARFLEUR**

le droit d'usage de la marque NF TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE pour le(s) produit(s) objet(s) de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 23-2-P-01 du 1er août 1994

Décision de reconduction n° 23-2-P-32 du 8 août 2014

Cette décision annule et remplace la décision n° 23-2-P-31 du 4 décembre 2013

*Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr) pour en vérifier sa validité.*

#### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Normes applicables : NF EN 1452, NF T 54-029

Dimensions

Résistance à la pression

Résistance aux sollicitations par pressions alternées

Ce certificat comporte 2 pages.

#### Correspondant

Fabrice MIEMOUNITOU

Tél. : 01 64 68 88 70

Fax : 01 64 68 84 44

Pour le CSTB  
Le Directeur Technique

  
Charles BALOCHE

## TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Décision d'admission n° 23-2-P-01 du 1er août 1994  
Décision de reconduction n° 23-2-P-32 du 8 août 2014

Désignation commerciale : GIRPI, GIRPI "S"

Raccords en PVC pour réseaux d'eau avec Pression pour assemblage par collage (RPC)

Désignation	Angle	Orifice (*)	Dimensions (mm) (**)
Coudes	90°	FF	16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 110 ; 125 ; 140 ; 160
Coudes	45°	FF	16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 110 ; 125 ; 140 ; 160
Tés égaux	/	FFF	16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 110 ; 125 ; 140 ; 160
Manchons égaux	/	FF	16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 110 ; 125 ; 140 ; 160
Bouchons	/	F	16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 110 ; 125 ; 140 ; 160
Réductions courtes	/	MF	20-16 ; 25-20 ; 32-25 ; 40-32 ; 50-40 ; 63-50 ; 75-63 ; 90-75 ; 110-90 ; 125-110 ; 140-125 ; 160-140
Mamelons réduits longs	/	MF	25-16 ; 32-16 ; 32-20 ; 40-20 ; 40-25 ; 50-25 ; 50-32 ; 63-32 ; 63-40 ; 75-40 ; 75-50 ; 90-50 ; 90-63 ; 125-75 ; 125-90 ; 140-90 ; 140-110 ; 160-110 ; 160-125

(\*) M = mâle      (\*\*) Pour dimensions égales : DN

F = femelle      Pour dimensions réduites : D1 - D2