

CERTIFICAT**TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE****RACCORDS POUR RÉSEAUX D'EAU AVEC PRESSION
Désignation commerciale : GIRPI, GIRPI "S"**

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est(sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 055 - Rev n° 16 après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **GIRPI**
Rue Robert Ancel - BP 36

F - 76700 HARFLEUR

Usine de **F - 76700 HARFLEUR**

le droit d'usage de la marque NF TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE pour le(s) produit(s) objet(s) de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 23-2-P-01 du 1er août 1994
Décision de reconduction n° 23-2-P-32 du 8 août 2014

Cette décision annule et remplace la décision n° 23-2-P-31 du 4 décembre 2013

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet www.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Normes applicables : NF EN 1452, NF T 54-029

Dimensions

Résistance à la pression

Résistance aux sollicitations par pressions alternées

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant

Fabrice MIEMOUNITOU

Tél. : 01 64 68 88 70

Fax : 01 64 68 84 44

Pour le CSTB
Le Directeur Technique
Charles BALOCHE



ACCREDITATION
N° 5-0010
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAK.FR
CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Décision d'admission n° 23-2-P-01 du 1er août 1994
 Décision de reconduction n° 23-2-P-32 du 8 août 2014

Désignation commerciale : GIRPI, GIRPI "S"

Raccords en PVC pour réseaux d'eau avec Pression pour assemblage par collage (RPC)

| Désignation | Angle | Orifice (*) | Dimensions (mm) (**) |
|------------------------|-------|-------------|--|
| Coudes | 90° | FF | 16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 110 ; 125 ; 140 ; 160 |
| Coudes | 45° | FF | 16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 110 ; 125 ; 140 ; 160 |
| Tés égaux | / | FFF | 16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 110 ; 125 ; 140 ; 160 |
| Manchons égaux | / | FF | 16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 110 ; 125 ; 140 ; 160 |
| Bouchons | / | F | 16 ; 20 ; 25 ; 32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 75 ; 90 ; 110 ; 125 ; 140 ; 160 |
| Réductions courtes | / | MF | 20-16 ; 25-20 ; 32-25 ; 40-32 ; 50-40 ; 63-50 ; 75-63 ; 90-75 ; 110-90 ; 125-110 ; 140-125 ; 160-140 |
| Mamelons réduits longs | / | MF | 25-16 ; 32-16 ; 32-20 ; 40-20 ; 40-25 ; 50-25 ; 50-32 ; 63-32 ; 63-40 ; 75-40 ; 75-50 ; 90-50 ; 90-63 ; 125-75 ; 125-90 ; 140-90 ; 140-110 ; 160-110 ; 160-125 |

(*) M = mâle

(**) Pour dimensions égales : DN

F = femelle

Pour dimensions réduites : D1 - D2



ACCRÉDITATION
N° S-GOLD
PORTÉE
DISPONIBLE SUR
www.cofrac.fr
DE PRODUITS
ET SERVICES