



Collier Acoustique Phonoklip®

Ø 50, 52, 75, 78, 90 100,
110, 125, 135, 160

Le collier **PHONOKLIP®** a été spécialement conçu pour répondre aux besoins de **supportage** de la gamme d'évacuation acoustique **FRIAPHON®** aussi bien en **configuration serrante** que **coulissante**.

Ce collier répond à la fois aux exigences acoustiques et aux exigences de résistances mécaniques nécessaires au supportage des canalisations.

Les , pourquoi choisir les Phonoklip® ?

- Le PHONOKLIP® simplifie l'offre commerciale et les règles de pose.
- Montage simplifié :
 - position serrante (pour assurer le supportage de la canalisation),
 - position coulissante (libre dilatation de la canalisation).
- Gamme complète :
 - adaptée aux diamètres FRIAPHON®
Ø 52, Ø 78, Ø 110, Ø 135, Ø 160.
 - adaptée aux réseaux PVC évacuation
Ø 50, Ø 75, Ø 90, Ø 100, Ø 125, Ø 160.
- Performances acoustiques attestées en laboratoire.



- Performances acoustiques mesurées au Fraunhofer Institut 10 dB(A)
- Tests des bruits solidiens : selon la norme EN14366

COLLIERS PHONOKLIP®

- Performances acoustiques accrues et coûts optimisés.
- Utilisables en allures verticales et horizontales aussi bien en **configuration serrante (S)** que **coulissante (C)**.



Pour des résultats performants, poser un collier coulissant et un serrant par étage.

Pour :

