



PVC-U K62

Raccords pression Pressure fittings

- Eau froide / Cold water services in buildings
- Piscine / Swimming pool
- Irrigation / Irrigation
- Industrie / Industry



UTILISATION

Raccords à visser (pas du gaz) :

- Sur le PVC-U K62, les filetages sont coniques et les taraudages sont cylindriques ;
- Sur le laiton, les taraudages et les filetages sont cylindriques. Concerne les tés, coudes, manchons, unions mixtes.

Assemblage :

- Pour la mise en œuvre se reporter à notre documentation technique, au DTU en vigueur ainsi qu'au guide syndical de pose.

APPLICATIONS

Threaded fittings (BSP):

- On U-PVC, male threads are conical (tapered) and female threads are cylindrical (parallel).
- On brass, both male and female are cylindrical (parallel). Valid for tees, elbows, adaptor unions, 3 piece unions.

Assembly :

- Please refer to the instructions mentioned in our technical literature.



Le choix de la sécurité CERTIFICATIONS

Les raccords PVC-U K62 sont :

- Admis à la marque de qualité **NF**-P (caractéristiques dimensionnelles et mécaniques) (un Δ figure devant chaque pièce concernée). Liste arrêtée à la date d'impression du tarif susceptible d'évoluer. Nous contacter pour obtenir la liste actualisée.
- Conformes aux exigences de qualité des normes ISO, DIN... Sauf indication contraire, tous les raccords PVC-U K62, sont classés PN 25 du ϕ 12 au ϕ 20, PN 16 du ϕ 25 au ϕ 225 (selon la méthode d'essai NF T 54-029).
- Titulaire A.C.S.
- Assemblage par polymères de soudure RERFIX ou RERFAST ou colle CSTB Certified.
- Pour la préparation des assemblages, utiliser exclusivement le primaire d'accroche CLEANER $\oplus$.

* K62 est une appellation GIRPI ne se référant pas à une caractéristique technique.



Choose safety INTERNATIONAL CERTIFICATIONS

U-PVC K62 fittings:

- Certified quality label **NF**-P (dimensions and mechanical characteristics) see the symbol (Δ). The list of items with NF marks is subject to regular updates. Please contact us to obtain an updated list.
- Complying with ISO, DIN standard requirements... All U-PVC K62 fittings are PN 25 from ϕ 12 to ϕ 20, PN 16 from ϕ 25 to ϕ 225 (according to test procedures NFT 54-029).
- Approved for potable water services.
- RERFIX or RERFAST or solvent cement CSTB Certified welding polymers fully compatible.
- Exclusively use specific CLEANER $\oplus$ from GIRPI for preparation phases.

* K62 is a GIRPI designation which does not refer to any technical feature.



Légendes des pages 28 à 36 Abbreviations from pages 28 to 36

Δ Pièces titulaires marque **NF**-P.

Items with **NF**-P approval.

▲ Réservé à un montage plastique sur plastique.

Exclusively for assemblies with plastic threaded fittings.

* Pièces façonnées PN10, délai nous consulter.

PN10 fabricated items, please consult us for lead time.

B4M20 Les références en gras sont aussi disponibles avec un Gencod.
Consulter notre Catalogue Grand Public.

Articles in bold characters are also available with a barcode label.

UNION MIXTES Toutes ces pièces sont livrées avec un joint plat en EPDM
Nous consulter pour les joints de remplacement.

METAL PIPE & TAP CONNECTOR All of our fittings are delivered with an EPDM flat gasket.
Consult us for spare gaskets.

L'angle des courbes façonnées est indiqué avec une tolérance
de $\pm 3^\circ$ Ø ($\times = 2$ Ø).

Curvature radius 3 Ø (except $\times = 2$ Ø) tolerance on angle
 $\pm 3^\circ$.

Pour les prix et délais des courbes de $\varnothing 140$ à $\varnothing 250$ et pour les raccords PVC-U $\varnothing 225$ et $\varnothing 315$, nous consulter.

For prices and deliveries of bends in $\varnothing 140$ to $\varnothing 250$ and for U-PVC $\varnothing 225$ and $\varnothing 315$ fittings, please consult us.



Pour le montage des pièces avec filetage plastique, n'utiliser que du ruban en PTFE à l'exclusion de toutes filasses ou produits similaires. On peut aussi utiliser une pâte d'étanchéité compatible avec le PVC-U K62. GIRPI a sélectionné des produits, pour en savoir plus contacter les services techniques ou se reporter à la documentation technique du produit.

Plastic threaded fittings should only be sealed with Teflon (PTFE) tape or with sealing pastes which are compatible with U-PVC K62. Please consult us if in doubt or consult the technical documentation of the product.



L'usage de résine anaérobie pour réaliser l'étanchéité des assemblages vissés est interdit.

The use of anaerobic resins as a sealant for threaded joints is strictly forbidden.

COUDES SIMPLES 90° Femelle - Femelle ELBOWS 90° Soc. x Soc.



Ø	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT €
16	Δ B4M16	S 15	1,80 €
20	Δ B4M20	S 15	1,21 €
25	Δ B4M25	S 10	1,08 €
32	Δ B4M32	S 10	1,59 €
40	Δ B4M40	S 10	2,18 €
50	Δ B4M50	S 10	2,54 €
63	Δ B4M63	S 5	4,23 €
75	Δ B4M75	1	12,14 €
90	Δ B4M90	1	18,24 €
110	Δ B4M110	1	33,93 €
125	Δ B4M125	1	50,81 €
140	Δ B4M140	1	67,15 €
160	Δ B4M160	1	99,77 €
200	B4M200	1	202,00 €

COUDES SIMPLES 45° Femelle - Femelle ELBOWS 45° Soc. x Soc.



Ø	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT €
16	Δ B8M16	S 15	1,96 €
20	Δ B8M20	S 15	1,79 €
25	Δ B8M25	S 10	1,79 €
32	Δ B8M32	S 10	1,85 €
40	Δ B8M40	S 10	2,57 €
50	Δ B8M50	S 10	2,59 €
63	Δ B8M63	S 5	4,51 €
75	Δ B8M75	1	13,39 €
90	Δ B8M90	1	16,35 €
110	Δ B8M110	1	25,69 €
125	Δ B8M125	1	45,27 €
140	Δ B8M140	1	75,73 €
160	Δ B8M160	1	84,97 €
200	B8M200	1	216,44 €

COUDES TARAUEDES 90° Femelle - G à visser pour couple de serrage important BRASS THREADED ELBOWS 90° Soc. x Female brass thread - for high torque



Ø x G	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT €
16 x 1/2"	B4GL16	S 5	25,97 €
20 x 1/2"	B4GL20	S 5	27,79 €
25 x 3/4"	B4GL25	S 5	52,94 €

COUDES 90° A INSERT LAITON

Femelle - Femelle - G à visser

ELBOWS 90° WITH THREADED BRASS INSERT

Soc. x Soc. x Female brass thread



Ø x G	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT €
50 x 1/2"	B4MI5012	1	58,95 €
63 x 1/2"	B4MI6312	1	69,66 €

COUDES TARAUEDES 90° ▲ Femelle - G à visser avec bague métallique de renfort

THREADED ELBOWS 90° ▲ Soc. x Female thread with metal reinforcing ring



Ø x G	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT €
20 x 1/2"	B4G20	S 10	6,95 €
25 x 3/4"	B4G25	S 10	7,13 €
32 x 1"	B4G32	S 10	10,75 €
40 x 1 1/4"	B4G40	S 10	11,61 €
50 x 1 1/2"	B4G50	S 10	18,00 €
63 x 2"	B4G63	S 5	29,82 €

TES TARAUEDES 90° ▲ Femelle - G à visser avec bague métallique de renfort

EQUAL THREADED TEES 90° ▲ Soc. x Female thread branch with metal reinforcing ring



Ø x G	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT €
20 x 1/2"	BTG20	S 10	6,85 €
25 x 3/4"	BTG25	S 10	7,33 €
32 x 1"	BTG32	S 10	12,96 €
40 x 1 1/4"	BTG40	S 10	12,96 €
50 x 1 1/2"	BTG50	S 10	24,53 €

TES REDUITS TARAUEDES 90° ▲ Femelle - Femelle - G à visser avec bague métallique de renfort

REDUCING THREADED TEES 90° ▲

Soc. x Female thread branch with metal reinforcing ring



Ø x G	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT €
32 x 3/4"	BTGR3234	1	14,91 €
40 x 3/4"	BTGR4034	1	16,49 €
50 x 3/4"	BTGR5034	1	22,11 €
63 x 3/4"	BTGR6334	1	26,43 €

L'usage de résine anaérobie pour réaliser l'étanchéité des assemblages vissés est interdit.

The use of anaerobic resins as a sealant for threaded joints is strictly forbidden.

TES REDUITS 90° Femelle (ø) - Piquage - Femelle (øR) REDUCING TEES 90° Soc. (ø) - Soc. (øR)

Ø/øR	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT€
20/12	BTR20/12	S 15	1,82 €
20/16	BTR20/16	S 15	1,82 €
25/16	BTR25/16	S 10	2,25 €
25/20	BTR25/20	S 10	2,25 €
32/16	BTR32/16	S 10	2,98 €
32/20	BTR32/20	S 10	2,98 €
32/25	BTR32/25	S 10	2,98 €
40/16	BTR40/16	S 10	4,57 €
40/20	BTR40/20	S 10	4,57 €
40/25	BTR40/25	S 10	4,57 €
40/32	BTR40/32	S 10	4,57 €
50/20	BTR50/20	S 5	6,33 €
50/25	BTR50/25	S 5	6,33 €
50/32	BTR50/32	S 5	6,33 €
50/40	BTR50/40	S 5	6,33 €
63/20	BTR63/20	1	12,82 €
63/25	BTR63/25	1	12,82 €
63/32	BTR63/32	1	12,82 €
63/40	BTR63/40	1	12,51 €
63/50	BTR63/50	1	12,82 €
75/20	BTR75/20	1	24,80 €
75/25	BTR75/25	1	24,80 €
75/32	BTR75/32	1	24,80 €
75/40	BTR75/40	1	24,80 €
75/50	BTR75/50	1	24,80 €
75/63	BTR75/63	1	24,80 €
90/25	BTR90/25	1	43,03 €
90/32	BTR90/32	1	43,03 €
90/40	BTR90/40	1	43,03 €
90/50	BTR90/50	1	43,03 €
90/63	BTR90/63	1	43,03 €
90/75	BTR90/75	1	43,03 €
110/25	BTR11/25	1	57,98 €
110/32	BTR11/32	1	57,98 €
110/40	BTR11/40	1	57,98 €
110/50	BTR11/50	1	57,98 €
110/63	BTR11/63	1	57,98 €
110/75	BTR11/75	1	57,98 €
110/90	BTR11/90	1	57,98 €
125/50	BTR12/50	1	92,16 €
125/63	BTR12/63	1	92,16 €
125/75	BTR12/75	1	92,16 €
125/90	BTR12/90	1	92,16 €
125/110	BTR12/11	1	92,16 €

TES SIMPLES 90° Femelle - Femelle EQUAL TEES 90° Soc. x Soc.

Ø	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT€
12	BTE12	S 15	1,96 €
16	Δ BTE16	S 15	2,01 €
20	Δ BTE20	S 15	1,72 €
25	Δ BTE25	S 10	1,46 €
32	Δ BTE32	S 10	2,02 €
40	Δ BTE40	S 10	3,07 €
50	Δ BTE50	S 10	3,90 €
63	Δ BTE63	S 5	6,05 €
75	Δ BTE75	1	15,98 €
90	Δ BTE90	1	28,32 €
110	Δ BTE110	1	39,33 €
125	Δ BTE125	1	63,50 €
140	Δ BTE140	1	107,82 €
160	Δ BTE160	1	115,45 €
200	BTE200	1	281,37 €

TES OBLIQUES 45° Femelle - Femelle EQUAL TEES 45° Soc. x Soc.

Ø	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT€
32	BYT32	1	7,91 €
40	BYT40	1	11,55 €
50	BYT50	1	14,40 €
63	BYT63	1	21,63 €

TES A INSERT LAITON TARAUTES 90° Femelle - Femelle - G à visser

THREADED TEES 90° with 1/2" brass insert
Soc. x Soc. x Female brass thread branch

Ø x G	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT€
32 x 1/2"	BTGRL3212	1	31,00 €
40 x 1/2"	BTGRL4012	1	32,77 €
50 x 1/2"	BTGRL5012	1	37,85 €
63 x 1/2"	BTGRL6312	1	45,64 €

TES A INSERT LAITON TARAUTES 90° Femelle - Femelle - G à visser

THREADED TEES 90° with 3/4" brass insert
Soc. x Soc. x Female brass thread branch

Ø x G	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT€
32 x 3/4"	BTGRL3234	1	40,90 €
40 x 3/4"	BTGRL4034	1	42,65 €
50 x 3/4"	BTGRL5034	1	48,64 €
63 x 3/4"	BTGRL6334	1	56,43 €



PVC-U K62 U-PVC K62

Raccords
Fittings

Système sous pression / Pressure System

L'usage de résine anaérobie pour réaliser l'étanchéité des assemblages vissés est interdit.
The use of anaerobic resins as a sealant for threaded joints is strictly forbidden.

COURBES 11°15 Mâle - Femelle BENDS 11°15 Spig. x Soc.

Ø	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT€
90	*32F90	1	59,33 €
110	*32F110	1	114,08 €
125	*32F125	1	165,80 €

COURBES 22°30 Mâle - Femelle BENDS 22°30 Spig. x Soc.

Ø	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT€
90	*16F90	1	62,26 €
110	*16F110	1	99,81 €
125	*16F125	1	145,24 €

COURBES 45° Mâle - Femelle BENDS 45° Spig. x Soc.

Ø	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT€
50	*8F50	1	37,46 €
63	*8F63	1	42,08 €
75	*8F75	1	46,14 €
90	*8F90	1	64,83 €
110	*8F110	1	105,96 €
125	*8F125	1	152,66 €

COURBES 90° Mâle - Femelle BENDS 90° Spig. x Soc.

Ø	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT€
50	*4F50	1	41,26 €
63	*4F63	1	47,36 €
75	*4F75	1	58,43 €
90	*4F90	1	77,92 €
110	*4F110	1	158,83 €
125	*4F125	1	163,20 €

COURBES 90° Femelle - Femelle BENDS 90° Soc. x Soc.

Ø	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT€
20 x	B4C20	1	7,19 €
25 x	B4C25	1	9,50 €
32 x	B4C32	1	12,35 €
40 x	B4C40	1	19,10 €
50 x	B4C50	1	24,62 €
63 x	B4C63	1	33,32 €
75 x	B4C75	1	51,35 €
90 x	B4C90	1	74,80 €
110 x	B4C110	1	142,78 €
125	**B4C125	1	218,09 €
140	**B4C140	1	320,40 €
160	**B4C160	1	452,52 €

**Pièces façonnées PN10, délai : 8 jours ouvrés
** PN10 fabricated items: 2 week lead time

MANCHONS TARAUEDES ▲ avec bague de renfort sauf BMM110 Ø 1 Femelle / Ø 2 Mâle / Ø G à visser

THREADED ADAPTORS ▲ with metal reinforcing ring except BMM110
Ø 1 Soc / Ø 2 Spig G female thread



Ø1/Ø2 x G	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT€
16/20 x 3/8"	BMM16	S 15	3,41 €
20/25 x 1/2"	BMM20	S 15	4,66 €
25/32 x 3/4"	BMM25	S 10	5,03 €
32/40 x 1"	BMM32	S 10	6,50 €
40/50 x 1"1/4	BMM40	S 10	9,36 €
50/63 x 1"1/2	BMM50	S 5	11,55 €
63/75 x 2"	BMM63	S 5	17,19 €
75/90 x 2"1/2	BMM75	1	31,32 €
110 x 4"	BMM110	1	42,85 €

MANCHONS TARAUEDES ▲ avec bague métallique de renfort Ø 1 Femelle / Ø 2 Mâle / Ø G à visser

THREADED ADAPTORS ▲ with metal reinforcing ring
Ø 1 Soc / Ø 2 Spig G female thread



Ø1/Ø2 x G	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT€
-12 x 1/4"	BEG12	S 15	3,41 €
12/16 x 3/8"	BEG16	S 15	3,47 €
16/20 x 1/2"	BEG20	S 15	3,64 €
20/25 x 3/4"	BEG25	S 10	3,81 €
25/32 x 1"	BEG32	S 10	4,45 €
32/40 x 1"1/4	BEG40	S 10	6,88 €
40/50 x 1"1/2	BEG50	S 5	8,32 €
50/63 x 2"	BEG63	S 5	12,73 €

MANCHONS AVEC TARAUDAGE LAITON

pour couple de serrage important - Ø 1 Femelle - Ø 2 Mâle - G à visser
THREADED ADAPTORS

for high torque - Ø 1 Soc - Ø 2 Spig - G female brass thread



Ø1/Ø2 x G	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT€
16/20 x 3/8"	BMML16	S 5	25,19 €
20/25 x 1/2"	BMML20	S 5	25,19 €
25/32 x 3/4"	BMML25	S 5	34,18 €
32/40 x 1"	BMML32	S 5	48,55 €
40/50 x 1"1/4	BMML40	1	55,15 €
50/63 x 1"1/2	BMML50	1	73,06 €
63/75 x 2"	BMML63	1	96,51 €

L'usage de résine anaérobie pour réaliser l'étanchéité des assemblages vissés est interdit.
The use of anaerobic resins as a sealant for threaded joints is strictly forbidden.

MANCHONS Femelle - Femelle

COUPLINGS Soc. x Soc.



Ø	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT €
12	BMA12	S 15	1,41 €
16	Δ BMA16	S 15	1,28 €
20	Δ BMA20	S 15	1,22 €
25	Δ BMA25	S 10	1,12 €
32	Δ BMA32	S 10	1,24 €
40	Δ BMA40	S 10	1,66 €
50	Δ BMA50	S 10	1,95 €
63	Δ BMA63	S 5	3,44 €
75	Δ BMA75	1	7,47 €
90	Δ BMA90	1	10,78 €
110	Δ BMA110	1	19,34 €
125	Δ BMA125	1	32,47 €
140	Δ BMA140	1	47,12 €
160	Δ BMA160	1	49,90 €
200	BMA200	1	122,63 €

BOUCHONS Femelle

CAPS Soc.



Ø	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT €
16	Δ BBO16	S 15	1,80 €
20	Δ BBO20	S 15	1,21 €
25	Δ BBO25	S 10	1,25 €
32	Δ BBO32	S 10	1,81 €
40	Δ BBO40	S 10	2,39 €
50	Δ BBO50	S 10	2,95 €
63	Δ BBO63	S 5	4,20 €
75	Δ BBO75	1	8,85 €
90	Δ BBO90	1	13,39 €
110	Δ BBO110	1	24,16 €
125	Δ BBO125	1	29,47 €
160	Δ BBO160	1	55,20 €

BOUCHONS FILETES ▲ f à visser

THREADED PLUGS ▲ Male thread



f	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT €
1/2"	BBF20	1	2,23 €
3/4"	BBF25	1	2,42 €
1"	BBF32	1	2,78 €
1" 1/4	BBF40	1	4,50 €
1" 1/2	BBF50	1	5,15 €
2"	BBF63	1	6,95 €
2" 1/2	BBF75	1	22,35 €

BOUCHONS TARAUTES ▲ G à visser

THREADED CAPS ▲ Female thread



G	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT €
1/2"	BBG20	S 10	1,89 €
3/4"	BBG25	S 10	2,25 €
1"	BBG32	S 10	2,70 €
1" 1/4	BBG40	S 10	5,03 €
1" 1/2	BBG50	S 10	5,55 €
2"	BBG63	S 5	7,33 €
3"	BBG90	1	31,72 €

REDUCTIONS DOUBLES Mâle (ø) / Femelle (øR)

REDUCING BUSHES LONG PATTERN Spig. (ø) / Soc. (øR)



Ø/øR	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT €
20/12	BRD20/12	S 15	1,46 €
25/12	BRD25/12	S 10	1,69 €
25/16	Δ BRD25/16	S 10	1,69 €
32/12	BRD32/12	S 10	2,24 €
32/16	Δ BRD32/16	S 10	2,24 €
32/20	Δ BRD32/20	S 10	2,24 €
40/16	BRD40/16	S 10	3,25 €
40/20	Δ BRD40/20	S 10	3,25 €
40/25	Δ BRD40/25	S 10	3,25 €
50/20	BRD50/20	S 10	3,90 €
50/25	Δ BRD50/25	S 10	3,90 €
50/32	Δ BRD50/32	S 10	3,90 €
63/20	BRD63/20	S 5	4,94 €
63/25	BRD63/25	S 5	4,94 €
63/32	Δ BRD63/32	S 5	4,94 €
63/40	Δ BRD63/40	S 5	4,94 €
75/20	BRD75/20	1	7,37 €
75/25	BRD75/25	1	7,37 €
75/32	BRD75/32	1	7,52 €
75/40	Δ BRD75/40	1	7,37 €
75/50	Δ BRD75/50	1	7,37 €
90/25	BRD90/25	1	11,91 €
90/32	BRD90/32	1	11,91 €
90/40	BRD90/40	1	11,91 €
90/50	Δ BRD90/50	1	11,91 €
90/63	Δ BRD90/63	1	11,91 €
110/50	BRD11/50	1	19,90 €
110/63	BRD11/63	1	19,90 €
110/75	BRD11/75	1	19,90 €
125/63	BRD12/63	1	25,78 €
125/75	Δ BRD12/75	1	24,33 €
125/90	Δ BRD12/90	1	24,33 €
140/75	BRD14/75	1	36,49 €
140/90	Δ BRD14/90	1	36,49 €
140/110	Δ BRD14/11	1	36,49 €
160/75	BRD16/75	1	48,68 €
160/90	BRD16/90	1	48,68 €
160/110	Δ BRD16/11	1	48,68 €
160/125	Δ BRD16/12	1	48,68 €



L'usage de résine anaérobie pour réaliser l'étanchéité des assemblages vissés est interdit.

The use of anaerobic resins as a sealant for threaded joints is strictly forbidden.

REDUCTIONS CONCENTRIQUES Mâle (Ø) / Femelle (ØR)

REDUCING BUSHES SHORT PATTERN Spig. (Ø) / Soc. (ØR)

Ø/ØR	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT €
32/20	BRDC3220	S 10	1,83 €
40/20	BRDC4020	S 10	2,89 €
40/25	BRDC4025	S 10	2,89 €
50/25	BRDC5025	S 10	3,55 €
50/32	BRDC5032	S 10	3,43 €
63/32	BRDC6332	S 5	4,55 €
63/40	BRDC6340	S 5	4,53 €
110/75	BRDC1175*	1	19,44 €
125/75	BRDC1275	1	97,02 €
200/140	BRD20/14**	1	263,11 €

* En vente jusqu'à épuisement des stocks

* Available for sale while stocks last

** BRD20/14 : PN4

REDUCTIONS SIMPLES Mâle (Ø) / Femelle (ØR)

REDUCING BUSHES SHORT PATTERN Spig. (Ø) / Soc. (ØR)

Ø/ØR	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT €
16/12	BRS16	S 20	0,86 €
20/16	Δ BRS20	S 20	1,28 €
25/20	Δ BRS25	S 10	0,85 €
32/25	Δ BRS32	S 10	1,34 €
40/32	Δ BRS40	S 10	1,97 €
50/40	Δ BRS50	S 10	1,27 €
63/50	Δ BRS63	S 5	2,00 €
75/63	Δ BRS75	1	6,56 €
90/75	Δ BRS90	1	9,33 €
110/90	Δ BRS110	1	16,57 €
125/110	Δ BRS125	1	18,34 €
140/125	Δ BRS140	1	23,39 €
160/140	Δ BRS160	1	36,49 €
200/160	BRS200	1	93,79 €
225/200	BRS225	1	129,84 €

EMBOUITS FILETAGE LAITON Femelle/Mâle f à visser pour couple de serrage important

ADAPTOR NIPPLES A Spig./Soc. x male brass thread for high torque

Ø (F)xf	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT €
16/20 x 3/8"	BEAL16	S 5	25,19 €
20/25 x 1/2"	BEAL20	S 5	25,19 €
25/32 x 3/4"	BEAL25	S 5	34,18 €
32/40 x 1"	BEAL32	S 5	48,55 €
40/50 x 1"1/4	BEAL40	1	55,15 €
50/63 x 1"1/2	BEAL50	1	73,06 €
63/75 x 2"	BEAL63	1	96,51 €

EMBOUITS FILETAGE LAITON Femelle/Mâle f à visser pour couple de serrage important

ADAPTOR NIPPLES B Spig./Soc. x male brass thread for high torque

Ø (F)xf	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT €
16/20 x 1/2"	BEBL16	S 5	25,20 €
20/25 x 3/4"	BEBL20	S 5	32,33 €
25/32 x 1"	BEBL25	S 5	48,55 €

EMBOUITS FILETES A ▲ Femelle/Mâle f à visser

ADAPTOR NIPPLES A ▲ Spig./Soc. x male thread

Ø (F)xf	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT €
16/20 x 3/8"	BEA16/20	S 15	1,65 €
20/25 x 1/2"	BEA20/25	S 15	1,76 €
25/32 x 3/4"	BEA25/32	S 10	2,03 €
32/40 x 1"	BEA32/40	S 10	2,25 €
40/50 x 1"1/4	BEA40/50	S 10	4,00 €
50/63 x 1"1/2	BEA50/63	S 10	4,79 €
63/75 x 2"	BEA63/75	S 5	6,88 €
75/90 x 2"1/2	BEA75/90	1	11,72 €
90/110 x 3"	BEA90/11	1	14,25 €
110/125 x 4"	BEA11/12	1	24,67 €

EMBOUITS FILETES B ▲ Femelle/Mâle f à visser

ADAPTOR NIPPLES B ▲ Spig./Soc. x male thread

Ø (F)xf	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT €
16/20 x 1/2"	BEB16/20	S 15	2,15 €
20/25 x 3/4"	BEB20/25	S 15	2,28 €
25/32 x 1"	BEB25/32	S 10	2,62 €
32/40 x 1"1/4	BEB32/40	S 10	3,88 €
40/50 x 1"1/2	BEB40/50	S 10	4,90 €
50/63 x 2"	BEB50/63	S 10	5,87 €

Système sous pression / Pressure System

L'usage de résine anaérobie pour réaliser l'étanchéité des assemblages vissés est interdit.
The use of anaerobic resins as a sealant for threaded joints is strictly forbidden.

UNIONS 3 PIECES à coller - avec joint EPDM Femelle - Femelle

3 PIECE UNIONS with EPDM gaskets
Soc. x Soc.



Ø	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT €
16	B3P16	S 15	5,83 €
20	B3P20	S 15	6,38 €
25	B3P25	S 10	6,50 €
32	B3P32	S 10	7,19 €
40	B3P40	S 10	8,66 €
50	B3P50	S 10	9,83 €
63	B3P63	S 5	14,80 €
75	B3P75	1	53,50 €

UNIONS 3 PIECES ▲ Femelle - G à visser à coller/taraudées plastiques - avec joint EPDM

3 PIECE UNIONS ▲ with EPDM gaskets
Soc. x female thread



Ø x G	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT €
25 x 3/4"	B3P1G25	S 10	8,40 €
32 x 1"	B3P1G32	S 10	10,25 €
40 x 1 1/4"	B3P1G40	S 10	13,70 €
50 x 1 1/2"	B3P1G50	S 10	20,53 €
63 x 2"	B3P1G63	S 5	28,35 €

Les B3P1G sans renfort ne doivent être utilisées que pour montage sur des pièces à filetage plastique cylindrique.
B3P1G without reinforcement must be used exclusively for assemblies with parallel plastic threaded fittings.

UNIONS 3 PIECES ▲ Femelle - f à visser à coller/filetées plastiques - avec joint EPDM

3 PIECE UNIONS ▲ with EPDM gaskets
Soc. x male thread



Ø x f	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT €
20 x 1/2"	B3F/P20	S 5	9,36 €
25 x 3/4"	B3F/P25	S 5	12,25 €
32 x 1"	B3F/P32	S 5	14,68 €
40 x 1 1/4"	B3F/P40	S 5	18,75 €
50 x 1 1/2"	B3F/P50	S 5	10,80 €
63 x 2"	B3F/P63	S 5	14,40 €
75 x 2 1/2"	B3F/P75	S 5	46,94 €

UNIONS 3 PIECES MIXTES f laiton fileté - Femelle PVC-U à coller/filetées laiton

3 PIECE UNIONS U-PVC/BRASS with EPDM gaskets
Soc. x male thread



Ø x f	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT €
20 x 1/2"	B3F/L20	1	24,11 €
25 x 3/4"	B3F/L25	1	35,93 €
32 x 1"	B3F/L32	1	45,79 €
40 x 1 1/4"	B3F/L40	1	63,75 €
50 x 1 1/2"	B3F/L50	1	90,04 €
63 x 2"	B3F/L63	1	158,34 €

UNIONS 3 PIECES MIXTES G laiton taraudé - Femelle PVC-U à coller/taraudées laiton

3 PIECE UNIONS U-PVC/BRASS with EPDM gaskets
Soc. x female thread



Ø x G	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT €
20 x 1/2"	B3G/L20	1	26,10 €
25 x 3/4"	B3G/L25	1	31,83 €
32 x 1"	B3G/L32	1	40,37 €
40 x 1 1/4"	B3G/L40	1	62,09 €
50 x 1 1/2"	B3G/L50	1	88,51 €
63 x 2"	B3G/L63	1	135,05 €

UNIONS MIXTES laiton Mâle - G à visser avec joint EPDM et écrou laiton

METAL PIPE & TAP CONNECTORS
with EPDM gasket and brass nut Spig. x female thread



Ø x G	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT €
20 x 1/2"	UT20	S 15	12,38 €
25 x 3/4"	UT25	S 10	17,47 €
32 x 1"	UT32	S 10	28,04 €
40 x 1 1/4"	UT40	S 10	35,68 €

UNIONS MIXTES PVC-U laiton Mâle - G à visser avec joint EPDM et écrou laiton

METAL PIPE & TAP CONNECTORS
with EPDM gasket and brass nut Spig. x female thread



Ø x G	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT €
16 x 1/2"	UR16	S 15	4,36 €
20 x 3/4"	UR20	S 15	6,59 €
25 x 1"	UR25	S 10	8,66 €
32 x 1 1/4"	UR32	S 10	10,85 €
40 x 1 1/2"	UR40	S 10	16,49 €
50 x 2"	UR50	S 5	27,51 €

UNIONS MIXTES laiton Femelle - G à visser avec joint EPDM et écrou laiton

METAL PIPE & TAP CONNECTORS
with EPDM gasket and brass nut Soc. x female thread



Ø x G	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT €
20 x 1/2"	UL20	S 15	7,18 €
25 x 3/4"	UL25	S 10	9,12 €
32 x 1"	UL32	S 10	11,24 €
40 x 1 1/4"	UL40	S 10	17,73 €
50 x 1 1/2"	UL50	S 5	23,26 €
63 x 2"	UL63	S 5	34,16 €



L'usage de résine anaérobie pour réaliser l'étanchéité des assemblages vissés est interdit.

The use of anaerobic resins as a sealant for threaded joints is strictly forbidden.

UNIONS MIXTES laiton Femelle - G à visser
avec joint EPDM et écrou laiton

METAL PIPE & TAP CONNECTORS

with EPDM gasket and brass nut Soc. x femelle thread



Ø x G	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT€
16 x 1/2"	FL16	S 15	7,69 €
20 x 3/4"	FL20	S 15	8,51 €
25 x 1"	FL25	S 10	10,92 €
32 x 1 1/4"	FL32	S 10	13,86 €
40 x 1 1/2"	FL40	S 10	20,60 €

Application : montage sur compteur
et accessoires à portée plate.

Application: connection to water meters
and accessories with flat bearings.

MAMELONS DOUBLES FILETES DROITE DROITE ▲
f à visser - f à visser

HEXAGON NIPPLES DOUBLE THREADED ▲

Male thread x male thread



f	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT€
1/4"	BED12	S 15	1,98 €
1/2"	BED20	S 15	2,35 €
3/4"	BED25	S 10	2,55 €
1"	BED32	S 10	3,62 €
1 1/4"	BED40	S 10	4,66 €
1 1/2"	BED50	1	6,13 €
2"	BED63	1	8,79 €

DOUILLES CANNELEES Mâle (øM) / Femelle (øF) - M à emboîter
HOSE TAILS Spig. x Spig. / Soc. welded end



ØM/ØF	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT€
12/8	BDC12	S 15	1,43 €
16/10	BDC16	S 15	1,46 €
20/14	BDC20	S 15	2,08 €
25/19	BDC25	S 10	2,52 €
32/25	°BDC32	S 10	3,00 €
40/32	°BDC40	S 10	4,01 €
50/40	°BDC50	S 5	7,91 €
63/50	°BDC63	S 5	11,88 €

Les références repérées par un cercle (°) sont Mâles et Femelles avec un Ø de différence.

Hose tails signalled by ° are both spigot and socket on the cold welding end with one size interval. e. g.: BDC 40 = SPIG. 40 + SOC. 32

DOUILLES CANNELEES ▲ f à visser - M à emboîter
HOSE TAILS ▲ Spig. x male thread



Ø x f	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT€
12 x 1/4"	BDF12	S 15	1,30 €
16 x 3/8"	BDF16	S 15	1,40 €
20 x 1/2"	BDF20	S 15	1,69 €
25 x 3/4"	BDF25	S 10	2,15 €
32 x 1"	BDF32	S 10	2,44 €
40 x 1 1/4"	BDF40	S 10	5,87 €
50 x 1 1/2"	BDF50	S 5	7,00 €
63 x 2"	BDF63	S 5	9,52 €

COLLETS STRIES livrés sans joint - Femelle

STUB FLANGES SERRATED Soc.

for use with EPDM flat gasket, delivered without gasket.



Ø	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT€
32	BCS32	S 10	2,63 €
40	BCS40	S 10	3,25 €
50	BCS50	S 5	5,03 €
63	BCS63	S 5	7,19 €
75	BCS75	1	10,80 €
90	BCS90	1	9,50 €
110	BCS110	1	14,11 €
125	BCS125	1	31,82 €
140	BCS140	1	38,54 €
160	BCS160	1	43,98 €
200	BCS200	1	63,31 €
225	BCS225	1	129,84 €

COLLETS STRIES pour vanne papillon

STUB FLANGES SERRATED for butterfly valves



Ø	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT€
140	BCSO140	1	65,30 €
225	BCSO225	1	222,93 €

Système sous pression / Pressure System

L'usage de résine anaérobie pour réaliser l'étanchéité des assemblages vissés est interdit.
The use of anaerobic resins as a sealant for threaded joints is strictly forbidden.

CROIX 90° Femelle - Femelle CROSSES 90° Soc. x Soc.



Ø	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT€
25	BXT25	1	6,56 €
32	BXT32	1	7,46 €
40	BXT40	1	9,83 €
50	BXT50	1	10,75 €
63	BXT63	1	16,35 €

TRAVERSEES DE RESERVOIR (PN 6) avec joint EPDM U-PVC TANK CONNECTORS (PN 6) with EPDM gasket



Ø	Taraudage G Female thread	Filetage F Male thread	Réf. Ref.	Cond. Pack	Prix HT € Price HT €
16	1/2"	3/4"	BTDR16	1	77,65 €
20	3/4"	1"	BTDR20	1	82,71 €
25	1"	1"1/4	BTDR25	1	85,20 €
32	1"	1"1/2	BTDR32	1	90,98 €
40	1"1/2	2"	BTDR40	1	96,46 €

Traversées de réservoir avec joint Hypalon - femelle d'un côté - taraudage et filetage de l'autre.
Tank connectors with Hypalon gasket - one socket end - one male/female threaded end.

EMBASE POUR TUBE-ALLONGE embase ADAPTORS FOR ACCESS TO CHAMBERS Soc.



Ø	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT€
90	ETA90	1	4,90 €

CLAPETS ANTI-RETOUR à boule

Femelle - pour montage horizontal ou vertical avec joints EPDM
SPRING LOADED NON RETURN VALVES Soc.
can be installed on horizontal and vertical pipeworks with EPDM gaskets



Ø	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT€
20	BCAR20	F 1	91,83 €
25	BCAR25	F 1	99,13 €
32	BCAR32	F 1	137,47 €
40	BCAR40	F 1	177,26 €
50	BCAR50	F 1	202,05 €
63	BCAR63	F 1	250,84 €

VANNES VALVES

VANNES À BILLE HAUTE PERFORMANCE

Femelle - Siège de bille : PTFE avec joint EPDM
DOUBLE UNION BALL VALVES Soc. x Soc. ball seat PTFE
cold welding ends with EPDM gaskets



Ø	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT€
16	VBCB16	F 1	56,12 €
20	VBCB20	F 1	56,44 €
25	VBCB25	F 1	60,03 €
32	VBCB32	F 1	70,53 €
40	VBCB40	F 1	94,56 €
50	VBCB50	F 1	124,44 €
63	VBCB63	F 1	155,99 €

VANNES À BILLE STANDARD avec joint NBR

Femelle - Siège de bille : PTFE
STANDARD BALL VALVES with NBR gaskets
Soc./Soc. ball seat PTFE




Ø	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT€
20	VBCE20	F 5	13,22 €
25	VBCE25	F 5	14,25 €
32	VBCE32	F 5	20,34 €
40	VBCE40	F 5	25,40 €
50	VBCE50	F 5	30,58 €
63	VBCE63	F 5	48,87 €

VANNES À BILLE HAUTE PERFORMANCE

Femelle - Siège de bille : PTFE avec joint EPDM
FLANGED SOCKET BALL VALVES Soc. x Soc. ball seat PTFE
cold welding ends with EPDM gaskets



Ø	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT€
75	VBCBF75	F 1	392,91 €
90	VBCBF90	F 1	579,96 €
110	VBCBF110	F 1	699,45 €



Pour les vannes Ø 75, 90 et 110, le démontage de la flasque est interdit.
For the valves in Ø 75, 90 and 110, it is forbidden to dismantle the backing plates.

VANNES PAPILLON PN 10 BUTTERFLY VALVES PN 10



Ø	Réf./Ref.	Cond./Pack	Prix/Price HT€
75	VPB75	1	238,99 €
90	VPB90	1	250,75 €
110	VPB110	1	272,72 €
140	VPB140	1	356,29 €
160	VPB160	1	376,84 €
200	VPB200	1	505,84 €

Pour toute commande de vannes motorisées pneumatiques ou électriques, merci de nous consulter.
Please consult us before ordering valves with pneumatic or electric actuators.



PVC-U K62
U-PVC K62

Accessoires
Accessories

Système sous pression / Pressure System

MISE EN ŒUVRE INSTALLATION

Pensez aux indispensables de la mise en œuvre : polymère de soudure, Cleaner ⊕, outillage, colliers....

Not to forget: Girpi covers your requirements for installation accessories such as welding polymer, cleaner, tools, supporting, etc...


pages 103 - 107



DOCUMENTATIONS LITERATURE

Pour en savoir plus sur la mise en œuvre du PVC-U K62, consultez nos documentations.

To find out more about the installation of U-PVC K62, please consult our literature.



www.girpi.com

